

toprim

primário de aderência e impermeabilização



- Promotor de aderência
- Pronto a aplicar

Utilização

Primário promotor de aderência para autonivelantes, cimentos-cola e microcimento, a aplicar sobre suportes antigos.
Também exerce funções de impermeabilizante.

Recomendações

Toprim não se destina a assegurar a estanquidade dos suportes sensíveis à água em locais húmidos, apenas é um produto complementar.

Não circular sobre o Toprim de forma a evitar sujar o mesmo, antes da aplicação dos produtos de recobrimento, sugere-se a colocação de tábuas de passagem.

Não diluir.

Lavar as ferramentas com água após a sua utilização.

Não aplicar em tempo húmido ou sob forte calor.

Não aplicar no exterior, em suportes imersos ou sujeitos a imersão.

Suportes



À base de cimento (betão, betonilha e reboco de cimento)
Cerâmica
Madeira
Pintura acrílica resistente
Betonilhas

Consumo

Cerca de 200 gr/m².

Cor

Rosa

Apresentação

Balde de 1 e 5 kg.

Conservação

12 meses a partir da data de fabrico, em embalagem original fechada ao abrigo da humidade e de temperaturas baixas ou elevadas.

Preparação do suporte



O suporte deve estar consistente, resistente, limpo e seco.
Eliminar superfícies antigas não resistentes (pintura, resíduos de colas para revestimentos, gessos, etc).
Eliminar todos os vestígios de ceras, gorduras e hidrófugos.

Aplicação



1. Misturar o produto mecanicamente a rotação baixa, ou manualmente antes de aplicar.
2. Aplicar a mistura com a ajuda de um rolo ou trincha. Após a secagem, o Toprim forma um filme pegajoso, que irá melhorar a aderência dos produtos seguintes.
3. Verificar a espessura regulando-a sem deixar faltas ou acumulações



Composição

Resinas em dispersão aquosa e aditivos específicos.

Características

Temperatura de aplicação: 5-30 °C
Recobrir após: 1 hora(mínimo)
Secagem: 1 a 3 horas.
Extracto seco: 50%
pH: 7,5 a 8,5

Observações: Esta ficha técnica substitui as anteriores. A informação contida neste documento resulta dos conhecimentos, boas práticas/ensaios e testes realizados ao produto. A TOPECA não poderá ser responsabilizada por maus resultados obtidos com os seus produtos, quando sujeitos a utilização indevida, desrespeitando as instruções de uso; as prescrições contidas na documentação técnica e ainda erro na escolha do tipo ou género de instrumento de trabalho e/ou ferramenta utilizada na aplicação. Aconselhamos sempre a realização de ensaios prévios, realizados de acordo com as especificações da ficha técnica. Leia atentamente as instruções das embalagens, as fichas de segurança e respeite as nossas instruções. Em caso de dúvida, deverá contactar a TOPECA.

A Topeca reserva-se ainda no direito de realizar melhorias aos seus produtos, sem aviso prévio.