

renovador de juntas



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

renovador de juntas

produtos especiais



utilização

Renovador de Juntas é um produto bi-componente que é utilizado principalmente para renovar e alterar a cor das juntas cimentícias, em pavimentos cerâmicos, de forma simples e rápida.

Em interior.

Promove o brilho à junta e realça-a.

Evita incrustações de sujidades.

Resiste ao ataque de fungos.

Resiste aos raios U.V.

suporte



- Juntas tradicionais de cimento;
- Juntas coloridas.



renovador de juntas

produtos especiais

recomendações

Suportes absorventes (exemplo tijoleira absorvente) deverão ser protegidos, antes de aplicar o Renovador de Juntas.

Limpar com esponja húmida sobre suportes vidrados, no caso de pintar acidentalmente.

Em situações em que as peças cerâmicas são porosas e absorventes, aplicar o produto unicamente na junta, para evitar manchar as peças cerâmicas.

Se a junta apresentar ceras deve eliminá-las previamente utilizando o Decatop Ceras. Não diluir o produto.

Não utilizar sobre juntas de base epoxy, nem juntas com produtos de silicone ou de poliuretano.

Limpar as ferramentas após a utilização, com água.

O renovador não funciona como consolidante de juntas, daí não ser recomendado para juntas com problemas desagregação ou falta de coesão.

composição e características

Composição:

Dispersão aquosa de resinas acrílicas e aditivos específicos

Características:

Teor de sólidos: $40 \pm 1\%$

pH: 8

Massa volúmica: 1020 kg/m^3

cor

Consultar tabela de cores de Juntaemcor.

consumo

O consumo varia consoante o tamanho das juntas, e da porosidade da junta. Como dado orientativo: $1 \text{ kg} / 20 \text{ m}^2$ de junta.

apresentação

Embalagem de 1 Kg. (Comp. A - 500g; Comp. B-500 g).

conservação

1 ano em embalagem fechada.

preparação do suporte

Limpar as juntas, removendo restos de ceras, gordura ou pó.

As juntas deverão estar isentas de humidade, bolores ou salitres.

aplicação

Misturar 500g de Comp. A, na cor pretendida, a 500 g de Comp. B de Renovador de Juntas, até obter uma mistura homogénea e aplicar com um pincel.

A quantidade utilizada deve ser proporcional à largura da junta, procurando não manchar a peça cerâmica. Caso acabe por manchar a peça, passar com um pano ou esponja ligeiramente humedecido com água.

Aplicar uma ou mais demãos, consoante a cor do suporte e a sua porosidade.

