



PINTURA FERRO CLIMAS EXTREMOS



- Alta resistência aos raios UV, a água e aos sais marinhos.
- Aplicação direta sobre metal enferrujado ou pintado.

INFORMAÇÃO

USO

Ideal para os metais ferrosos e ligas que contêm ferro (ferro fundido, aço...) sujeitos a condições climáticas muito agressivas: ferragens da beira-mar, da montanha ou expostos diretamente ao sul... Suportes exteriores de tipo: portões, grades, barreiras, corrimões, ferragens...

CARACTERÍSTICAS

- Barreira estanque à humidade e aos sais marinhos que impede qualquer desenvolvimento de ferrugem.
- Resistência aos raios UV para uma alta durabilidade das cores e um belo aspecto esmaltado.
- Proteção anti corrosão reforçada para uma aplicação direta sobre metal, inclusive em metais enferrujados ou pintados.
- Alta resistência aos choques e à dilatação do metal sem escamar.
- Não escorre ao aplicar e reveste as arestas metálicas para uma proteção ótima.



SECAGEM AO TACTO



SECAGEM COMPLETA



FERRAMENTAS



LIMPEZA DAS FERRAMENTAS



RENDIMENTO

FORMATOS



0,5L



2,5L

CORES



Branco



Preto



Cinza claro



Cinza metalizado



Cinza azulado



Verde floresta



Verde garrafa



Vermelho escuro



Castanho



Preto mate



PINTURA FERRO CLIMAS EXTREMOS

PREPARAÇÃO

O suporte deve estar limpo, seco e desengordurado.

- Ferro novo: desengordurar.
- Ferro com ferrugem: escovar as partes não aderentes com escova metálica.
- Ferro pintado, pintura em mal estado: retirar a pintura danificada com o Super Decapante Especial Metal V33 e depois desengordurar.
- Ferro pintado, pintura em bom estado: Lavar e depois lixar ligeiramente para despolir a película.

APLICAÇÃO

Mexer bem antes de usar.

- Aplicar com pincel, rolo de pelos meio compridos em duas demãos não diluídas ou com pistola, à temperatura ambiente entre 10°e 25°C com tempo seco.
- Deixar secar 24 horas. Lixar, retirar o pó e aplicar a segunda demão.

GARANTIA

A PROTEÇÃO DE 8 ANOS depende da exposição e das condições climáticas. Pode ficar reduzida caso as superfícies estejam submetidas a condições climáticas extremas, a uma forte humidade ambiental ou caso se produza uma acumulação prolongada de água sobre o suporte (caso dos suportes horizontais).

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO EUH208 Contém METILETILCETOXIMA. Pode provocar uma reação alérgica. H226 Líquido e vapor inflamáveis. H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. EUH066 Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida. P101 Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. P102 Manter fora do alcance das crianças. P210 Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados. P501 Eliminar o conteúdo/recipiente em um centro de recolha de resíduos (contato com a autoridade local)

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/i): 500 g/l (2010). Este produto contém no máx. 500 g/l COV.

Para conservar uma lata aberta, colocar o produto que sobra em uma lata mais pequena e muito bem fechada. Limpar suas ferramentas com água. Contribui-a à preservação do meio ambiente não jogando os resíduos no esgoto. Leve a embalagem vazia além dos produtos não utilizados a um ponto de recolha de resíduos habilitado. (Contatar com sua administração pública). Fechar a lata depois do seu uso.