

silitop wet

Hidro-óleo repelente



- Efeito Molhado
- Permeável ao vapor
- Resistente aos raios UV

Utilização

Silitop Wet é um hidrofugante que vai potenciar (avivar) a cor em superfícies à base de cimento colorido ou não, dando-lhe um brilho adequado para criar o "efeito molhado". Indicado para o tratamento de pavimentos exteriores de pedra natural (mármore, granito e pedra em geral) com um acabamento rústico (envelhecido, bujardado, flamejado, etc.). Forma uma película que hidrofuga e protege a superfície tratada contra a água, substâncias oleosas, desenvolvimento de microrganismos e incrustações de sujidades.

Aconselhado para o uso em pedra natural polida, brilhante e outros materiais (Klinker, etc.). Silitop Wet é um produto fortemente aderente, resistente à abrasão.

Recomendações

Evitar o contacto com a pele.

Temperatura de aplicação: 5°C a 30°C.

Limpar as ferramentas com diluente sintético.

Limites de Utilização

- Não inalar os vapores
- Não aplicar em tempo de chuva.
- Não fumar durante a aplicação deste produto.
- Não pisar o pavimento durante as primeiras 24 horas.
- Não aplicar em superfícies com fortes probabilidades de existência de humidade por ascensão capilar, ou em superfícies que estejam ou venham a estar imersas em água.

Suportes



Pedra natural (mármore, granito, calcárias, ardósia, moca, lioz);
Aglomerados de pedra;
Klinker;
Pavimentos e revestimentos pré-fabricados decorativos (gravilha à vista e liso);
Telhas e tijoleira;
Suportes à base de cimento.

Consumo

150 a 200ml/m², em suportes absorventes.

Apresentação

Embalagem: Lata de 1, 5 e 20 litros.

Cor: Incolor

Conservação

1 ano em embalagem original fechada e ao abrigo do calor.

Preparação do suporte



Os suportes devem estar consistentes, limpos e secos.

Caso estejam contaminados com microrganismos proceder a uma limpeza prévia utilizando Topnet.

Se o suporte apresentar efflorescências eliminar estas, fazendo uma limpeza com Toplimpa.

A limpeza deve ser feita a altas pressões. Esperar que o suporte esteja devidamente seco em profundidade, antes de aplicar o Silitop Wet.

Suportes novos à base de cimento devem estar curados, antes da aplicação do Silitop Wet.

Aplicação



1. Passar uma demão de Silitop Wet sobre o pavimento com a ajuda de uma trincha, rolo ou pulverizador. Aplicar de maneira uniforme e contínua.
2. Para aumentar o efeito molhado passe uma 2ª demão de preferência húmido sobre húmido. Para materiais muito absorventes pode ser necessária uma 3ª camada para conseguir o “efeito molhado” desejado.

Composição

Resinas acrílicas e outros aditivos específicos.

Características

Aspeto: Líquido incolor.

Massa volúmica: 900kg/m³.

Viscosidade: 37 cst.

Tempo de secagem: 3-4 horas à temperatura de 20°C e 50% de humidade relativa.

Ponto de inflamação: 45°C.

Solubilidade em água: Imiscível em água