



Medidas de encastre

↑ 490 mm → 560 mm


Medidas exteriores

 \uparrow 510 mm \rightarrow 600 mm

Características gerais:

- Placa de indução MasterSense
- · Painel Touch Control Multislider c/ bloqueio de segurança
- · Programador do tempo de cozinhado
- 3 zonas de cozinhado:
- 1 zona de Ø 150 mm
- 1 zona de Ø 215 mm
- 1 zona duplo circuito Ø180/320mm
- Funções diretas de cozinhado: iQuick Boiling, derreter, simmering, manter quente, grelhar, confitar, Deep frying (fritar óleo abundante - fritadeira (180°C)), Pan Frying (fritar em pouco óleo - frigideira (190°C))
- Função Power Plus
- Função Stop & Go / Função Mute
- · Sistema de otimização de recipiente
- · Vidro frontal biselado Schott Ceran (4mm)
- Indicadores de calor residual
- · Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast Click"

Desenho técnico



Cor	Código	EAN
Vidro preto	112500017	8434778011593

Dados técnicos

• Tensão	220-240 V
Frequência	50/60 Hz
Potência máxima total	8 200 W

A Teka Portugal SA, declina toda a sua responsabilidade mediante eventuais alterações

de produto, inexatidões devidas a erros de transcrição, impressão ou fotográficos.