

protector multifunções



FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

protector

multifunções

produtos especiais



utilização

Forma um filme isolante que protege as superfícies da projecção do betão, betonilhas, reboco, desactivantes ou de produtos de cura.

Facilita a limpeza das superfícies, lancil, paredes, etc quando se realizam betonagens.

Elimina-se facilmente por lavagem com água sobre pressão, após o endurecimento do betão eliminando todos os resíduos existentes.

Utiliza-se sobre todos os materiais de construção: betão, pedra, tijolo à vista, madeira, tinta, rebocos, monomassas, alumínio, matérias plásticas, vidro.

Protege os pilares, peitoris, cantarias, paredes (pintadas e revestidas com azulejo, pedra, etc.), janelas, alumínio, das betonagens ou pinturas

Não deixa vestígio após limpeza.

Aplicável no exterior e interior.

O Protector Multifunções está pronto a aplicar.

suporte

- Betão;
- Pedra;
- Tijolo à vista;
- Madeira;
- Tinta;
- Reboco;
- Monomassa;
- Alumínio;
- Plástico;
- Vidro;
- Ladrilho.



protector multifunções

produtos especiais

recomendações

Este produto funciona como protector e não como produto de limpeza.

Pode ser aplicado em suportes secos ou húmidos.

Não aplicar o Protector Multifunções com tempo de chuva. A água da chuva é suficiente para remover o produto da superfície. Se chover após a aplicação do Protector Multifunções terá que repetir a operação.

No caso de lavar com água a alta pressão, deverá evitar aplicar o jacto demasiado perto do revestimento de capa fina (por exemplo pintura).

consumo

200 a 300 gr/m².

apresentação

Balde de 20 Kg.

conservação

2 anos em embalagem de origem fechada.

aplicação

Aplicar com vassoura macia, rolo ou trincha sobre os suportes a proteger.

A aplicação do Protector Multifunções pode ser realizada momentos antes da betonagem.

O Protector Multifunções é muito sensível à água.

Para remover o Protector Multifunções das superfícies basta passar com água em abundância, (com a pressão normal ou a alta pressão).

