

DESCRIÇÃO

Fita auto-adesiva, flexível, impermeável e transpirável, em polipropileno na parte central e metálica nas extremidades, ideal para executar remates gerais em coberturas. Cola a frio. A colagem da fita deverá ser efectuada em superfícies estáveis, livres de poeira e deverão estar secas. Caso a base seja muito porosa, poderá ser necessário a aplicação de um primário.



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS E TÉCNICAS

Característica	Unid. de medida	Valor	Norma (se aplicável)
Aspecto:		Sólido	
Medidas:	m	0,38 x 5	
Cor:		Preto, branco e terracota	
Cheiro:		Não aplicável	
Composição:		Membrana transpirável e impermeável à água em polipropileno e duas bandas laterais em alumínio auto-adesivas (butilo)	N/A
Temperatura de ignição:		>250°C	
Auto-inflamabilidade:		Não aplicável	

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

A fita Ondulair é fornecida em rolos de 5 m e com largura de 0,38 m, devidamente identificados. Armazenar entre +5°C e +45°C.

Onduline – Materiais de Construção, SA.

Rua das Lages, 524 | 4410-272 Canelas Portugal

telef +351 227151230 | fax +351 227123788

www.onduline.pt | info@onduline.pt

