



- Referência lento ou rápido
- Excelente poder colagem

Utilização

Cola para a colocação e união de elementos de gesso sobre suportes em gesso ou cimento, tais como: molduras, elementos decorativos, sancas, rosetas, frisos, cantos, colunas, capiteis, florões, candeeiros em gesso de parede, nichos e painéis.
Regularização de imperfeições e buracos.

Recomendações

A qualidade da colagem depende da quantidade de cola utilizada.
Não repetir a amassadura, isto é, não juntar água após a sua preparação.
Não misturar outros produtos (gesso, por exemplo).
Efetuar colagem dupla (peça + suporte).
Não deixar o Tuforte Adesivo em contacto com o ferro, uma vez que provoca a corrosão deste.

Suportes



À base de gesso e/ou cimento

Marcação CE

European standards
EN 12860

Consumo

1 Kg/ m_{linear}

Apresentação

Cor: Branco
Embalagem: Sacos de 5 e 20 Kg.
Palete: 48 sacos de 20 Kg

Conservação

1 ano em embalagem fechada e ao abrigo da humidade.

Preparação do suporte



Os suportes devem estar limpos e resistentes. Eliminar poeiras e partes soltas. Gretar ou picar os suportes pintados, em cerca de 70%, eliminar o pó, varrendo.

Aplicação



1. Misturar de preferência mecanicamente (velocidade lenta) Tuforte Adesivo com cerca de 10 litros de água por cada saco de 20 kg, até obter uma pasta de consistência plástica.
2. Com a ajuda de uma espátula ou colher colocar o Tuforte Adesivo sobre a peça.
3. Pressionar e movimentar ligeiramente a peça para garantir uma boa colagem.
4. Eliminar os excessos e regularizar com uma espátula.



Composição

Gessos, cargas e adjuvantes químicos.

Características

Tempo de utilização da pasta :

ref^a lento- 45 min

ref^a rápido- 25 min

Tempo de ajustamento das peças: 10 minutos.

Temperatura (ambiente + suporte) : 5 a 30°C

Prestações

Massa volúmica da pasta: 1650kg/m³

Reação ao fogo: Classe A1

NOTA: Resultados obtidos em laboratório, segundo a EN 12860. Poderão variar com as condições de aplicação e tipo de suporte.