

# Aro com Tampa Rebaixada com 50 mm Com Aba Sifonada



## Aplicação

Em caixas de visita destinadas a saneamento e escoamento de águas pluviais e residuais, eletricidade, gás ou comunicações. Para aplicação no exterior e interior. O aro deverá ser fixado convenientemente no piso envolvente através de betão. Durante o processo a tampa deverá estar colocada. Preenchimento de betão C35/45. Permite aplicação de mosaico, tijoleiras ou calçada com 25 mm de espessura máxima.

## Aro com Tampa Rebaixo 50 mm com aba - A15

Dimensões Exteriores	Dimensões Úteis	Rebaixo útil	Peso
300x300	210x210	50	5kg
400x400	310x310	50	7,5kg
500x500	410x410	50	9,5kg
600x600	510x510	50	13kg
700x700	610x610	50	15,5kg
800x800	710x710	50	19kg

## Características

Aço galvanizado de 2mm  
Rebaixo de 50 mm  
Com aba de rebordo

## Vedação

Hidráulica

## Local instalação

A15

Zonas utilizadas exclusivamente para peões e ciclistas.

## Abertura

Abertura ao centro com chave ( não incluída)

## Tolerâncias dimensões

+ - 2mm

## Altura Conjunto

85 mm

## Normas

NP EN 124  
EN 10142