

topeca®
D-pur

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

TOPECA, Lda
Rua do Mosqueiro
2490-115 Cercal – Ourém
PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070
Fax.: 00 351 – 249 580 079

TOPECA
FÁBRICA DE PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO

geral@topeca.pt
www.topeca.pt

topeca

D-pur

produtos especiais

produto de limpeza do Topeca Floor In/Out



utilização

Produto para a limpeza de ferramentas e utensílios após utilização dos produtos Topeca Floor In/Out.

Utilizado também como produto de diluição do Topeca Floor Out.

composição e características

Composição:

Solvente específico

Características:

Temperatura de aplicação: 5-30°C

recomendações

Utilizar unicamente o Topeca D-Pur na limpeza das ferramentas e utensílios após aplicação do sistema Topeca Floor In/Out.

O Topeca D-pur apenas deve ser utilizado como produto de diluição no produto Topeca Floor Out.

Ao manipular o Topeca D-pur deve utilizar equipamentos de proteção como luvas, óculos e fato apropriado.

cor

Incolor

consumo

Como produto de diluição: 1L/kit
Topeca Floor Out

apresentação

Lata de 1 e 5 Litros

conservação

6 meses em embalagem de origem bem fechada ao abrigo do sol e de fontes de calor.



TOPECA, Lda - Rua do Mosqueiro - 2490-115 Cercal – Ourém - PORTUGAL

Tel.: 00 351 – 249 580 070 / Fax.: 00 351 – 249 580 079

www.topeca.pt / geral@topeca.pt

Q.5.06.07.01.05-00

22/02/2011