



Módulo de recirculação externo com filtro de carvão ativo regenerável: elimina eficazmente os odores durante um período de cerca de 10 anos.

Equipamento interior

Technical data

Dimensões do produto embalado : $365 \times 300 \times 690$ Dimensões da palete : $200.0 \times 80.0 \times 120.0$ Número standard de unidades por palete : 20

Peso líquido : 7,265 Peso bruto : 8,9

Código EAN: 4242003877173





Equipamento interior


Acessórios opcionais

- # Para instalar em modo de recirculação
- Para instalar com exaustores telescópicos, exaustores integráveis e chaminés integradas (ver modelos compatíveis)
- # Para instalar em armário superior
- Composto por filtro de carvão ativo regenerável e material de montagem (caixa do módulo, tubo flexível e 2 braçadeiras)




Desenhos à escala

Medidas em mm Instalação da tampa de design integrada com conjunto de recirculação do ar




A: Tubo flexível B: Altura do aparelho

Medidas em mm Instalação da tampa de design integrada com conjunto de recirculação do ar




Não é possível utilizar um conjunto de recirculação do ar para armários com membros transversais (portas tipo elevador) A: ≥ altura do aparelho + 230 mm


Medidas em mm Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar e aro de encastre




Medidas em mm Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar e aro de encastre



A: Consultar tabela de combinações



Medidas em mm Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar




Não é possível utilizar um conjunto de recirculação do ar para armários com membros transversais (portas tipo elevador)




Desenhos à escala


Medidas em mm Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar




Não é possível utilizar um conjunto de recirculação do ar para armários com membros transversais (portas tipo elevador)




Medidas em mm Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar



Medidas em mm Instalação do exaustor plano com conjunto de recirculação do ar e aro de encastre



Medidas em mm Instalação do exaustor integrável com conjunto de recirculação do ar



Medidas em mm Instalação do exaustor integrável com conjunto de recirculação do ar

