



PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR

(Ref. 1705)

Pintura plástica mate blanco luminoso para paredes y techos de interior, buena cubrición y no salpica al aplicar. Para aplicaciones donde se busque una fácil aplicación.

Propiedades principales

- Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- Buena transpirabilidad.
- Fácil aplicación.
- No amarillea.

Usos

Interior sobre todo tipo de materiales de obra como yeso, cemento, revoco, hormigón o ladrillo.

Presentación

- **Colores:** Blanco
- **Aspecto:** Mate.
- **Envases:** 4L. y 15 L.

DATOS TÉCNICOS

Composición: *Vehículo fijo:* Copolímeros acrílicos en emulsión
Pigmentos: Pigmentos y extendedores seleccionados
Disolvente: Agua

Densidad: $1,54 \pm 0,05$ Kg/L a 25 °C.

Sólidos en peso: $56 \pm 2\%$

Rendimiento teórico: 8- 12 m²/L/mano. en función de la absorción y textura del soporte.

Secado: 1-2 horas.

Repintado: A partir de las 12 horas

COV: Cat. A/a, límite 2010: 30g/l. Cont. máx. COV: 30g/l.

MODO DE EMPLEO

Instrucciones de aplicación

Temperatura:	<i>Soporte/Ambiente de 5° a 35°C Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%.</i>
Numero de capas:	Dos o más capas dependiendo de la porosidad y color del soporte
Herramientas:	Brocha / Rodillo / Airless.
Dilución:	Para brocha o rodillo: Primera mano diluir hasta un máximo del 15% con agua. En segunda mano hasta un máximo del 10%. Para pistola diluir hasta viscosidad adecuada
Limpieza:	Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes. Superficies nuevas: Si es necesario, imprimir para mejorar la adherencia y/o igualar absorciones del soporte. Superficies ya pintadas: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar.

Precaución y conservación en el envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas 24 meses en envase original cerrado.

Información de seguridad

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión:0
Fecha de edición: 20/05/2018