

iQ500, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro EP6A6PB20



Placa a gás com tecnologia stepFlame para um controlo preciso da chama em 9 níveis.

- ✓ Tecnologia stepFlame: para um controlo mais preciso da potência da chama, com 9 níveis distintos.
- ✓ Grelhas individuais de ferro fundido: a máxima estabilidade com a mais elevada qualidade.
- ✓ Superfície em vidro temperado: elevada resistência e de fácil limpeza.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Caixa de comandos para gás
 Tipo de construção : Encastrar
 Entrada de energia : gás
 Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4
 Tipo de dispositivos de controlo : manípulos
 Medidas do nicho para instalação : 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Largura do produto sem pegas desembalado. : 590 mm
 Dimensões do produto : 45 x 590 x 520 mm
 Dimensões do produto embalado : 141 x 651 x 578 mm
 Peso líquido : 14,114 kg
 Peso bruto : 15,0 kg
 Indicador de calor residual : Nenhum
 Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
 Material de superfície básico : Vidro duro
 Cor da superfície : Preto
 Cor da armação : Preto
 Certificados de aprovação : not relevant
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm
 Código EAN : 4242003742440
 Classificação da ligação eléctrica : 1 W
 Classificação da ligação-gás : 7500 W
 Corrente : 3 A
 Voltagem : 220-240 V
 Frequência : 60; 50 Hz



4 242003 742440

iQ500, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro EP6A6PB20

Equipamento interior

Design

- Grelhas individuais de ferro fundido com base de borracha

Conforto

- Tecnologia stepFlame - controlo preciso da chama em 9 níveis
- Comandos de design ergonómico
- Isqueiro integrado

Potência e Dimensões

- 4 queimadores a gás
- Frente esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Atrás esquerda: queimador normal até 1.75 kW
- Frente direita: queimador económico até 1 kW
- Atrás direita: queimador forte até 3 kW

Ambiente e Segurança

- Segurança termoelétrica gasStop
- Preparada para gás natural (20mbar). No caso de pretender a instalação de outros tipos de gás, por favor verificar se os indutores estão incluídos (ver Acessórios). Se não estiverem incluídos, por favor contacte os serviços técnicos.
- Opção de instalação integrada à face ou sobre a bancada.
- Medidas do nicho (AxLxP): 45 x 560 x 480 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 45 mm x 590 x 520 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência total da ligação a gás: 7.5 kW
- Comprimento do cabo de ligação: 100 cm

Acessórios

- Inclui injetores de gás butano (28-30mbar). Contacte os serviços técnicos para encomendar injetores para outros tipos de gás.

iQ500, Placa a gás, 60 cm, Vidro duro EP6A6PB20

Desenhos à escala

