



Ctra. de Alcora, km. 10.5 12006 Castellón
 tel. 964 207 637 / 964 202 450 fax 964 247 562
 e-mail: codicer@codicer95.es

DEPARTAMENTO DE CALIDAD

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO TERMINADO PARA PRIMERA CALIDAD

DESCRIPCIÓN

MODELO:	NYTAC GRIS
TIPO DE MATERIAL:	PORCELANICO ESMALTADO
GRUPO :	B1a (absorción de agua ≤ 0.5 %)
TIPO DE ARCILLA:	PORCELANICA
FORMATO NOMINAL	33X66 cm.

RESISTENCIAS FISICO-QUIMICAS

REACCION AL FUEGO	Clase A1	Según decisión 96/603, modificada
FUERZA DE ROTURA	≥ 1300 N	ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA FLEXION	≥ 35 N/ mm ²	ISO 10545-4
RESISTENCIA A LA HELADA	CUMPLE	ISO-10545-12
RESISTENCIA A LAS MANCHAS	Mínimo Clase 3 - Mancha limpiada	ISO 10545-14
RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL	CLASE 3	ISO-10545-7
DUREZA MOHS	8	UNE- EN 67-101
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	CLASE 3	ENSAYO UNE – ENV 12633:2003