



Medidas milímetros

Identificação do Produto

- | | |
|----------------------|--|
| CR11000048159 | • EASY MOVE Sanita |
| CS05000021409 | • Painel frontal EASY MOVE Sanita Branco |
| CS05000021408 | • Painel frontal EASY MOVE Sanita Preto |

Definição e Aplicação

- Estrutura regulável com autoclismo interior OLI74 PLUS, de ajuste em altura da sanita suspensa até 150mm
- Compatível com louças suspensas até ao comprimento máximo de 660mm
- Instalação em paredes resistentes e acabamento frontal em alvenaria ou de gesso cartonado
- Disponível para aplicação de barras de apoio rebatíveis.

Características Técnicas

Estrutura

- Metálica tubular de 2mm de espessura, resistente à corrosão
- Regulável em altura de 0 até 150mm
- Instalação fácil e rápida através do sistema Fast Fit
- Suporta até 400kg
- Sistema de ajuste mecânico acionado por um motor de baixa tensão que permite o ajuste da altura através de um comando remoto.
- Pré-equipada para instalação de barras de apoio

Autoclismo

- OLI74 Plus dupla descarga 6/3 litros
- Acionamento mecânico
- Pressão de rede entre 0.1 a 16 bar
- Resistente à humidade atmosférica (HR <90%)
- Autoclismo em polipropileno (PP) material extremamente resistente a temperatura ambiente
- Algumas versões são certificadas segundo as normas: KIWA/SABS/SAI/WRAS/BELGAQUA
- Marcação CE: EN 14055
- Torneira de bóia PLUS com abertura retardada e silenciosa
- Fornecido com isolamento anti-condensação e acústico
- Classe «A++» em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP

Acessórios

- 1 Tubo de evacuação \varnothing 90 x 250
- 1 Vedante para tubo de evacuação \varnothing 125
- 1 Tubo de ligação \varnothing 45 x 180
- 1 Emboque \varnothing 45
- 1 Caixa de proteção
- 1 Torneira de esquadria G 1/2"
- 1 Esponja de proteção de torneira de esquadria
- 1 Curva de descarga de sanita \varnothing 90
- 1 Adaptador \varnothing 90/110
- 1 Proteção tubo \varnothing 90
- 1 Proteção tubo \varnothing 45
- 1 Pannel em madeira
- 1 Comando remoto

De fixação da estrutura à parede e ao chão

- 4 Parafusos galvanizados M8 x 60
- 4 Anilhas galvanizadas DIN 9021 M8
- 4 Buchas para estrutura metálica
- 2 Elos de fixação rápida

De fixação da sanita à estrutura

- 2 Varões roscados M12
- 2 Mangas de proteção para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas ZN \varnothing 34

Motor

- Alimentação elétrica: 220 /110 V (50/60 HZ)
- Fonte de alimentação: 350 Watt
- Isolamento: IP66
- Velocidade de deslocamento: 28 mm/s
- Força à compressão: 6000N (ca 600Kgf)
- Força à tração: 3000N (ca 300Kgf)
- Limitador de curso (máximo e mínimo)

Vidros

- Painel frontal em vidro temperado (400x1345x6 mm) disponível Branco ou Preto (comprados a parte);

Garantias

Estrutura

- Garantia de 10 (dez) anos, segundo os termos gerais, coincidindo o início deste período com a data de aquisição do produto.

Componentes eletrónicos

- Garantia de 2 (dois) anos, segundo os termos gerais, coincidindo o início deste período com a data de aquisição do produto.

Observações

- Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com