

iQ700, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox LF91BUV50



A+

A campânula de ilha que surpreende com uma potência de extração elevada e um design distinto em harmonia com a sua cozinha.

- ✓ Motor iQdrive - um motor silencioso, mas de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Sensor climateControl com o sistema cookConnect: deteta o valor e os odores e ajusta automaticamente a potência de extração.
- ✓ Home Connect: aceda e controle o seu exaustor, a qualquer momento e em qualquer lugar.
- ✓ Parceiros conectados: criatividade sem limites.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Island/Ceiling
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm
 Altura da chaminé : 698-878/698-998 mm
 Altura do produto, sem chaminé : 46 mm
 Distân. min. até disco eléct. : 550 mm
 Distân.min.até queimador gás : 650 mm
 Peso líquido : 31,394 kg
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo
 Extração máxima de ar de saída : 598 m³/h
 Recirculação de saída na posição reforçada : 561 m³/h
 Saída máxima do ar de recirculação : 462 m³/h
 Extração de ar na posição reforçada : 980 m³/h
 Número de luzes : 4
 Nível de ruído : 62 dB(A) re 1 pW
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm
 Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável
 Código EAN : 4242003832066
 Classificação da ligação : 266 W
 Corrente : 10 A
 Voltagem : 220-240 V
 Frequência : 50; 60 Hz
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação : Ilha



Acessórios opcionais

- LZ22FXD51 Mód. rec. regenerável externo
- LZ22CXC56 Mód. rec. CleanAirPlus externo

iQ700, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox LF91BUV50

Equipamento interior

Informação geral

- 90 cm de largura
- Para instalar em cozinha tipo ilha
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 597 m³/h, no nível intensivo: 980 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 62 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 73 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 462 m³/h, no nível intensivo: 561 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 68 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 72 dB(A) re 1 pW
- Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial
- Função Silêncio: disponível através da app Home Connect.

Modo de funcionamento:

- Controlo touchSlider (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função Boost
- Aparelho completamente automático
- Remote Monitoring and Control disponível apenas para eletrodomésticos conectáveis e em países onde o serviço está disponível. Acesso através do smartphone ou tablet.
- A função Home Connect pode ser alargada e utilizada com várias aplicações de parceiros externos (parcerias)
- Sistema cookConnect (controlo da chaminé através da placa)

Conforto:

- Sensor climateControl
- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Função Intervalo: disponível através da app Home Connect.
- Filtro inox de fácil limpeza
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Iluminação através de 4 focos LED de 1,5W
-
- Temperatura da cor ajustável (2.700 K - 5.000 K) através da app Home Connect.
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 411 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
-

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 36.8 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*

- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 43/62 dB*

Informação técnica:

- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação CleanAir (AxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 266 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ700, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox LF91BUV50

Desenhos à escala

