

## iQ500, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox LF98BIP50



A+



A câmpanula de ilha de design box que surpreende com a sua potência de extração elevada e um design distinto.

- ✓ Motor iQdrive - um motor silencioso, mas de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Extremamente silencioso – O exaustor silencioso que mantém a calma e a serenidade na sua cozinha.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipologia : Island/Ceilling  
 Certificados de aprovação : CE, VDE  
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm  
 Altura da chaminé : 698-878/698-998 mm  
 Altura do produto, sem chaminé : 46 mm  
 Distân. min. até disco eléct. : 550 mm  
 Distân.min.até queimador gás : 650 mm  
 Peso líquido : 31,794 kg  
 Tipo de controlo : Electrónicos  
 Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo  
 Extração máxima de ar de saída : 445 m³/h  
 Recirculação de saída na posição reforçada : 457 m³/h  
 Saída máxima do ar de recirculação : 353 m³/h  
 Extração de ar na posição reforçada : 867 m³/h  
 Número de luzes : 4  
 Nível de ruído : 54 dB(A) re 1 pW  
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm  
 Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável  
 Código EAN : 4242003832127  
 Classificação da ligação : 166 W  
 Corrente : 10 A  
 Voltagem : 220-240 V  
 Frequência : 50; 60 Hz  
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
 Tipo de instalação : Ilha

### Acessórios opcionais

LZ22FXD51 Mód. rec. regenerável externo  
 LZ22CXC56 Mód. rec. CleanAirPlus externo



4 242003 832127

## iQ500, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox LF98BIP50

### Equipamento interior

#### Informação geral

- 90 cm de largura
- Para instalar em cozinha tipo ilha
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 445 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 867 m<sup>3</sup>/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 54 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 69 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 353 m<sup>3</sup>/h, no nível intensivo: 457 m<sup>3</sup>/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
- Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial

#### Modo de funcionamento:

- Controlo touchControl (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função Boost

#### Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Filtro inox de fácil limpeza
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Iluminação através de 4 focos LED de 1,5W
- 
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 423 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
- 

#### Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 31.6 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 44/54 dB\*

#### Informação técnica:

- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 744-924 x 898 x 600 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação CleanAir (AxLxP): 812-1044 x 898 x 600 mm

- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)
- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 166 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ500, Chaminé de ilha, 90 cm, Inox  
LF98BIP50

Desenhos à escala

