

1. Código de identificación única del producto tipo:

BIGMAT SELLADOR NEUTRO

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11(4): número de lote: ver en envase del producto
3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:
EN 15651-1:2012 Tipo F-EXT-INT-CC
 sellante para uso no estructural de fachada destinado a sellar juntas de pared exteriores, ventanas y juntas perimetrales de puertas en edificación, incluyendo la cara interior (destinado a climas fríos)
EN 15651-2:2012 Tipo G-CC
 sellante elástico para uso no estructural utilizado para sellar acristalamientos en aplicaciones de edificación (destinado a climas fríos).
4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11(5): BIGMAT IBERIA, S.A. Av de los Pirineos, 7-1, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid
5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12(2):
6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el Anexo V: sistema 3 para tipo de prueba
sistema 4 para reacción al fuego
7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada: El organismo notificado Tecnalía, número de identificación 1292, ha llevado a cabo la determinación del tipo de producto en base al ensayo tipo de conformidad con el sistema 3 y ha emitido: un informe de ensayo
8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea: no relevante
9. Prestaciones declaradas

EN 15651-1:2012 Tipo F-EXT-INT-CC
Acondicionamiento Método A
Sustrato Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Ensayo estándar	Especificaciones técnicas armonizadas
reacción al fuego	Clase F	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-1:2012
liberación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	consulte la ficha de seguridad del producto	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-1:2012

Estanqueidad al agua y al aire:			
resistencia a la fluencia	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-1:2012
pérdida de volumen	≤ 45 %	EN ISO 10563	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción: - (alargamiento) extensión tras inmersión en el agua (23°C)	NPD	EN ISO 10591	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción (p. ej. alargamiento): -extensión mantenida tras inmersión en el agua	NF	EN ISO 10590	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción (p.ej. módulo secante): para sellantes de bajo módulo de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	≤ 0,9 Mpa	modified EN ISO 8339	EN 15651-1:2012
Propiedades a la tracción (p.ej. en extensión mantenida): -para sellantes de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	NF	modified EN ISO 8340	EN 15651-1:2012
durabilidad	apto	ISO EN 8339, ISO EN 8340, ISO EN 9047, ISO EN 10590	EN 15651-1:2012

EN 15651-2:2012 Tipo G-CC
Acondicionamiento Método A
Sustrato Vidrio sin imprimación

Características esenciales	Prestaciones	Ensayo estándar	Especificaciones técnicas armonizadas
reacción al fuego	Clase F	EN 13501-1:2007+A1	EN 15651-2:2012
liberación de sustancias químicas peligrosas para el medio ambiente y la salud	consulte la ficha de seguridad del producto	EN 15651-1:2012; 4.5	EN 15651-2:2012
Estanqueidad al agua y al aire:			
pérdida de volumen	≤ 40 %	EN ISO 10563	EN 15651-2:2012
resistencia al flujo vertical	≤ 3 mm	modified EN ISO 7390	EN 15651-2:2012
propiedades de adhesión/cohesión tras la exposición a agua caliente y luz artificial	NF	EN ISO 11431	EN 15651-2:2012
recuperación elástica	≥ 60 % en 60 % alargamiento	EN ISO 7389	EN 15651-2:2012
Propiedades a la tracción (p.ej. módulo secante): para sellantes de bajo módulo de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	≤ 0,9 Mpa	modified EN ISO 8339	EN 15651-2:2012

Propiedades a la tracción (p.ej. en extensión mantenida): -para sellantes de uso no estructural utilizados en juntas en zonas de clima frío (-30°C)	NF	modified EN ISO 8340	EN 15651-2:2012
durabilidad	apto	ISO EN 8339, ISO EN 8340, ISO EN 9047, ISO EN 10590	EN 15651-2:2012

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.

Firmado por y en nombre del
fabricante por:

Oscar de la Vega
(Jefe de Producto)


BigMat
Iberia

23.04.2014, Madrid

Anexo: Para información relativa a la manipulación, almacenaje y gestión de residuos de los productos, está a disposición del usuario la hoja de datos de seguridad del producto de acuerdo al Reglamento (EU) N° 1907/2006 (REACH), anexo II.