



## TINTA PLÁSTICA MATE PARA INTERIORES

(Ref. 1705)

Tinta plástica mate branco luminoso para paredes e tetos interiores; tem um bom poder de cobertura e não salpica ao aplicar. Para utilizações em que se procure uma fácil aplicação.

### Principais propriedades

- Boa aderência sobre os materiais habituais na construção civil.
- Boa transpirabilidade.
- Fácil aplicação.
- Não amarelece.

### Aplicações

Em interiores, sobre todos os tipos de materiais de construção como gesso, cimento, reboco, betão ou tijolo.

### Apresentação

- Cores: Branco
- Aspeto: Mate.
- Embalagens: 4 l e 15 l.

## DADOS TÉCNICOS

<b>Composição:</b>	Veículo fixo: Copolímeros acrílicos em emulsão Pigmentos: Pigmentos e cargas seleccionadas Solvente: Água
<b>Densidade:</b>	1,54 ± 0,05 kg/l a 25 °C.
<b>Sólidos em peso:</b>	56 ± 2%
<b>Rendimento teórico:</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l/demão, em função da absorção e textura do substrato.
<b>Secagem:</b>	1-2 horas.
<b>Repintura:</b>	A partir das 12 horas
<b>COV:</b>	Cat. A/a, limite de 2010: 30 g/l. Teor máx. em COV: 30 g/l.

## MODO DE EMPREGO

### Instruções de aplicação

<b>Temperatura:</b>	Substrato/Ambiente de 5 °C a 35 °C Humidade relativa: substrato máx. 10% / ambiente inferior a 80%.
<b>Número de demãos:</b>	Duas ou mais demãos, dependendo da porosidade e da cor do substrato
<b>Ferramentas:</b>	Broxa / Rolo / Airless.

**Diluição:**

Para broxa ou rolo: Na primeira demão, diluir com até 15% de água, no máximo. Na segunda demão, até 10%, no máximo.

Para pistola, diluir até à viscosidade adequada.

**Limpeza:**

Limpar os utensílios com água imediatamente após a utilização.

---

**Tratamento de superfícies**

As superfícies devem sempre estar sãs, limpas, secas, isentas de gordura, pó e outros contaminantes. Superfícies novas: se for necessário, aplicar um primário, para melhorar a aderência e/ou regularizar absorções do substrato. Superfícies já pintadas: além das considerações anteriores, a superfície deve estar isenta de tinta mal aderida. Sanear, encher e nivelar as zonas defeituosas.

---

**Precauções e conservação na embalagem**

Antes de usar o produto, ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação, consultar a Ficha de Dados de Segurança. Armazenar a embalagem bem fechada num local fresco e resguardado de fontes de calor e gelo 24 meses na embalagem original fechada.

---

**Informação de segurança**

Consultar o rótulo e a Ficha de Dados de Segurança.

*Revisão: 0*  
*Data de edição: 20/05/2018*