


iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto EX275FXB1E



Placa de indução flexInduction com um inovador formato "panorama" para cozinhar com a máxima flexibilidade.

- ✓ flexInduction: adapta as zonas de cozedura a diferentes recipientes até 24 cm de diâmetro – para maior comodidade.
- ✓ touchSlider: um conceito de controlo único e inovador.
- ✓ powerMove Plus: uma função que permite uma confeção mais cómoda graças a três zonas com diferentes temperaturas - activada através do toque.
- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.
- ✓ powerBoost: aumento da potência até 50% e redução do tempo de aquecimento.

Equipamento interior

Technical data

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção : Encastrar
Entrada de energia : Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4
Medidas do nicho para instalação : 51 x 880-880 x 330-330 mm
Largura do produto sem pegas desembalado. : 912 mm
Dimensões do produto : 51 x 912 x 350 mm
Dimensões do produto embalado : 126 x 1031 x 472 mm
Peso líquido : 14,935 kg
Peso bruto : 16,1 kg
Indicador de calor residual : Separado
Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa
Material de superfície básico : Vitrocerâmica
Cor da superfície : Preto
Certificados de aprovação : AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110 cm
Código EAN : 4242003701218
Classificação da ligação eléctrica : 7400 W
Voltagem : 220-240 V
Frequência : 60; 50 Hz



Acessórios opcionais

HZ394301	Friso de união (design Comfort)
HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ390512	Teppan Yaki (flexInduction)

iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto EX275FXB1E

Equipamento interior

Design

- Design Comfort com perfis laterais

Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas

Conforto

- 4 zonas de indução
- 2 zonas flexInduction
- Função powerMove Plus: 3 passos
- Controlo touchSlider
- Display digital
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart
- Função quickStart

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 x 210 mmx400 mm, 3.3 kW (nível max. potência 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (nível max. potência 3.7 kW); 1 x 210 mmx400 mm, 3.3 kW (nível max. potência 3.7 kW) ou 2 x Ø 190 mm, 2.2 kW (nível max. potência 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente
- Potência máxima regulável
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
-
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Informação técnica:

- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 880 x 330 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 x 912 x 350 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Cabo incluído na embalagem
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m

iQ700, Placa de indução, 90 cm, Preto
EX275FXB1E

Desenhos à escala

