


Ficha Técnica

Placa de Comando Electra II



Identificação do Produto

079205

- Placa de comando Electra II

Definição e Aplicação

- Placa de comando de acionamento sensor por infravermelhos para autoclismos interiores OLI.

Características Técnicas

- Dupla descarga que possibilita a poupança de água;
- Acionamento sensor por infravermelhos que detecta a presença do utilizador a partir de 700 mm de distância;
- As descargas são acionadas quando o utilizador se afasta;
- Tempo de permanência em frente à placa: <60s meia descarga,> 60s descarga completa;
- Placa metálica (Zamac);
- Dimensões: 243 X 163 mm;
- Espessura: 14 mm;
- Funciona com corrente elétrica (transformador 230V/12V não incluído) e que deverá já estar pré-instalada no autoclismo;
- Anti-vandalismo.

Dados nominais

- Tensão de alimentação: 12Vdc
- Frequência de alimentação: dc
- Consumo atual: 400mA max
- Grau de proteção contra a penetração de corpos sólidos e líquidos: IP67
- Condições ambientais de transporte e armazenamento:
 - Temperatura: -20 / +70°C
 - Humidade relativa: 5 / 95%
 - Pressão: 500 – 1060 hPa
- Condições ambientais de funcionamento:
 - Temperatura: 0 / 40°C
 - Humidade relativa: 5 / 95%
 - Pressão: 500 – 1060 hPa

As medidas apresentadas são em milímetros

Ficha Técnica

Placa de Comando Electra II



Compatibilidade

- OLI74 Plus eletrónico
- OLI120 Plus com Kit eletrónico

Acessórios

- 2 Parafusos de fixação com sistema de aperto rápido
- 1 Chave para sistema antivandalismo

Instalação

- A ligação à corrente elétrica desta placa de comando terá de ser feita antes do fecho de parede

Garantias

Consulte os termos de garantia que se encontram disponíveis em www.oli-world.com

Observações

Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com