

## iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, Inox LC98BIP50



A+



A campânula de parede de design box que surpreende com uma potência de extração elevada e um design distinto em harmonia com a sua cozinha.

- ✓ Motor iQdrive - um motor silencioso, mas de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Extremamente silencioso – O exaustor silencioso que mantém a calma e a serenidade na sua cozinha.
- ✓ Controlo touchControl: para uma seleção direta do nível de potência e da iluminação LED.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

### Equipamento interior

#### Technical data

Tipologia : Wall-mounted  
Certificados de aprovação : CE, VDE  
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 130 cm  
Altura da chaminé : 582-908/568-1018 mm  
Altura do produto, sem chaminé : 46 mm  
Distân. min. até disco electr. : 550 mm  
Distân.min.até queimador gás : 650 mm  
Peso líquido : 20,049 kg  
Tipo de controlo : Electrónicos  
Número de velocidades : 3 fases + 2 intensivo  
Extracção máxima de ar de saída : 430 m³/h  
Recirculação de saída na posição reforçada : 457 m³/h  
Saída máxima do ar de recirculação : 353 m³/h  
Extracção de ar na posição reforçada : 843 m³/h  
Número de luzes : 3  
Nível de ruído : 55 dB(A) re 1 pW  
Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm  
Material do filtro de gordura : Aço Inoxidável lavável  
Código EAN : 4242003832042  
Classificação da ligação : 165 W  
Corrente : 10 A  
Voltagem : 220-240 V  
Frequência : 50; 60 Hz  
Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra  
Tipo de instalação : Montado na parede

### Acessórios opcionais

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| LZ11CXI16 | Mód. rec. CleanAirPlus |
| LZ10FXJ05 | Mód. rec. regenerável  |



4 242003 832042

## iQ500, Chaminé de parede, 90 cm, Inox LC98BIP50

### Equipamento interior

#### Informação geral

- 90 cm de largura
- Para instalar na parede sobre a placa
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 430 m³/h, no nível intensivo: 843 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 55 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 69 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 353 m³/h, no nível intensivo: 457 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 67 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 71 dB(A) re 1 pW
- Funcionamento extremamente silencioso graças a um isolamento especial

#### Modo de funcionamento:

- Controlo touchControl (3 + 2 níveis intensivos)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos
- Função Boost

#### Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 10 minutos
- Filtro inox de fácil limpeza
- Indicador de saturação do filtro metálico ou filtro de carvão
- Iluminação através de 3 focos LED de 1,5W
- 
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 3500 K
- Intensidade iluminação: 389 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação
- Função softLight - iluminação gradual ao ligar e desligar a luz
- Interior blindado: fácil limpeza.
- 

#### Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A+ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D\*
- Consumo anual de energia: 29.9 kWh/ano\*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A\*
- Classe de eficiência de iluminação: A\*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: B\*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 46/55 dB\*

#### Informação técnica:

- Sistema de instalação fácil
- Medidas do aparelho em modo de saída de ar (AxLxP): 614-954 x 898 x 500 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Medidas do aparelho com o módulo de recirculação de ar (AxLxP): 614-1064 x 898 x 500 mm
- Diâmetro da conduta Ø 150 mm (Ø 120 mm incluído)

- Comprimento do cabo elétrico: 1.3 m
- Potência de ligação: 165 W
- Voltagem: 220 - 240 V
- Válvula anti-retorno incluída

\* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

iQ500, Chaminé de parede, 90 cm,  
Inox  
LC98BIP50

Desenhos à escala

