



Medidas em milímetros

Identificação do produto

| | |
|---------------|---|
| CC02000881673 | • EASY MOVE Lavatório |
| CS05000883045 | • Painel frontal EASY MOVE Lavatório Branco |
| CS05000883046 | • Painel frontal EASY MOVE Lavatório Preto |

Definição e aplicação

- A OLI está comprometida em desenvolver um espaço de banho seguro e confortável para todos, possui várias soluções projetadas para pessoas com mobilidade reduzida, idosos e crianças.
- A estrutura de lavatório é compatível com a maioria dos lavatórios suspensos;
- Sistema ergonômico ajustável em altura em 300mm;
- Instalação em paredes resistentes e acabamento frontal em paredes de alvenaria ou gesso cartonado;
- Vidro inferior disponível em preto ou em branco;
- Estrutura e vidro são vendidos separadamente.

Características Técnicas

Estrutura

- Metálica tubular de 2mm de espessura, resistente à corrosão;
- Regulável em altura até 300mm;
- Instalação fácil e rápida através do sistema Fast Fit;
- Suporta até 400kg;
- Sistema de ajuste mecânico acionado por um motor de baixa tensão que permite o ajuste da altura através de um comando remoto.

Medidas em milímetros

Accessórios

- 1 Espelho
- 1 Pannel madeira 564x690mm
- 4 G ½" ligações de água
- 2 Ligações flexíveis 1/2Fx3/8Fx500
- 2 Torneiras de esquadria 1/2x3/8
- 1 Esponja de proteção para lavatório
- 1 Tubo de descarga PVC ¼" EN1329
- 1 Sifão oculto 1/4"
- 1 Tubo flexível ø32
- 1 Comando atuador
- 1 Motor elétrico

Fixação da estrutura ao chão e à parede

- 4 Parafusos ZN tirefon M8 x 60
- 4 Anilhas aba larga ZN DIN 9021 M8
- 4 Buchas para estrutura metálica
- 2 Elos de fixação rápida

Accessórios de fixação do lavatório à estrutura

- 2 Varões roscados
- 2 Mangas para varões roscados
- 2 Campânulas de proteção
- 2 Anilhas plásticas de fixação à sanita
- 2 Porcas M12
- 2 Anilhas ZN ø 34

Motor

- Alimentação elétrica: 220V/110 (50/60 HZ)
- Fonte de alimentação: 350 Watt
- Isolamento: IP66
- Velocidade de deslocamento: 28 mm/s
- Força à compressão: 6000N (aprox. 600Kgf)
- Força à tração: 3000N (aprox. 400Kgf)
- Segurança no curso máximo e mínimo

Vidro

- Pannel inferior em vidro temperado (600x810x6 mm) disponível em Branco ou Preto (comprados à parte)

Garantia

Estrutura

- Garantia de 10 (dez) anos, segundo os termos gerais, coincidindo o início deste período com a data de aquisição do produto.

Componentes eletrónicos

- Garantia de 2 (dois) anos, segundo os termos gerais, coincidindo o início deste período com a data de aquisição do produto.

Observações

- Estão disponíveis produtos similares. Para mais informação consultar o catálogo de Sistemas de Instalação Sanitária OLI ou no site www.oli-world.com