

**iQ700, Placa de indução, 60 cm, Preto
EX651FEC1E**

Placa de indução flexInduction com características inovadoras para cozinhar com a máxima liberdade.

- ✓ flexInduction: adapta as zonas de cozedura a diferentes recipientes até 24 cm de diâmetro – para maior comodidade.
- ✓ touchSlider: um conceito de controlo único e inovador.
- ✓ fryingSensor: controla a temperatura, evitando que os alimentos se queimem.
- ✓ Indução: tecnologia inovadora que torna o cozinhar mais rápido, limpo e seguro.
- ✓ powerBoost: aumento da potência até 50% e redução do tempo de aquecimento.

Equipamento interior**Technical data**

Nome/família do produto : Disco/queimador vitrocerâmica

Tipo de construção : Encastrar

Entrada de energia : Eléctrica

Secção de planos de cozedura/tampas apenas para aparelhos independentes : 4

Medidas do nicho para instalação : 51 x 560-560 x 490-500 mm

Largura do produto sem pegas desembalado. : 592 mm

Dimensões do produto : 51 x 592 x 522 mm

Dimensões do produto embalado : 126 x 753 x 603 mm

Peso líquido : 13,499 kg

Peso bruto : 14,6 kg

Indicador de calor residual : Separado

Localização do painel de controlo : Parte frontal da placa

Material de superfície básico : Vitrocerâmica

Cor da superfície : Preto

Certificados de aprovação : AENOR, CE

Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 110 cm

Código EAN : 4242003716786

Classificação da ligação eléctrica : 7400 W

Voltagem : 220-240 V

Frequência : 50; 60 Hz

Acessórios opcionais

HZ390522	Grelhador (flexInduction)
HZ390512	Teppan Yaki (flexInduction)



4 242003 716786

iQ700, Placa de indução, 60 cm, Preto EX651FEC1E

Equipamento interior

Design

- Design Biselado

Equipamento profissional

- fryingSensor Plus com 4 níveis de temperatura

Rapidez

- Função powerBoost em todas as zonas

Conforto

- 4 zonas de indução
- 1 zona flexInduction
- Controlo touchSlider
- Display digital
- Temporizador com desconexão automática para todas as zonas
- Função reStart
- Função quickStart

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 400 mmx240 mm, 3.3 kW (nível max. potência 3.7 kW) ou 2 x Ø 200 mm, 2.2 kW (nível max. potência 3.7 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (nível max. potência 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (nível max. potência 3.7 kW)
- 17 níveis de potência

Ambiente e Segurança

- Indicador de calor residual para cada zona com 2 níveis
- Interruptor principal
- Detecção do recipiente
- Potência máxima regulável
- Corte de segurança
- Segurança para crianças
- Proteção para limpeza
-
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Informação técnica:

- Medidas do nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 51 mm x 592 x 522 mm
- Espessura mínima da bancada: 16 mm
- Potência de ligação: 7.4 kW
- Cabo incluído na embalagem
- Comprimento do cabo de ligação: 1.1 m

iQ700, Placa de indução, 60 cm, Preto
EX651FEC1E

Desenhos à escala

