

iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NEIDP



Acessórios incluídos

1 x Cuvete para cubos de gelo

Combinado noFrost com sistema de conservação hyperFresh. Mantém carne e peixe frescos durante mais tempo.

- ✓ noFrost – Descongelar o congelador é coisa do passado.
- ✓ Muito espaço para compras semanais, graças à elevada capacidade interior.
- ✓ Menor necessidade de limpar as portas em inox antidedadas.
- ✓ Instalação sem restrições, inclusivé junto à parede.
- ✓ O suporte para garrafas proporciona um acondicionamento seguro para as garrafas.

Equipamento interior

Technical data

Classe de eficiência energética: D
 Consumo médio anual de energia em kilowatt-hora por ano (kWh/a):
 207 kWh/annum
 Soma do volume dos compartimentos de congelação: 108 l
 Soma do volume dos compartimentos de refrigeração: 330 l
 Emissão de ruído aéreo: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe de emissão de ruído aéreo: C
 Tipo de construção: Livre instalação
 Opções do painel da porta: Impossível
 Largura do produto sem pegas desembalado.: 700 mm
 Profundidade: 670 mm
 Peso líquido: 86,428 kg
 Classificação da ligação: 100 W
 Corrente: 10 A
 De que lado está montada a porta?: Direita reversível
 Voltagem: 220-240 V
 Frequência: 50 Hz
 Certificados de aprovação: CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica: 240 cm
 Autonomia em caso de falha de energia (h): 16 h
 Número de compressores: 1
 N.º de circuitos de frio independentes: 2
 Ventilador interior da secção do frigorífico: Não
 Sentido de abertura da porta reversível: Sim
 Número de prateleiras ajustáveis no compartimento de refrigeração: 4
 Prateleiras para garrafas: Sim
 Tipo de instalação: N/D



iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NEIDP

Equipamento interior

CONSUMO / CAPACIDADE

- Classe de eficiência energética: D
- Consumo anual de energia (kWh/ano): 207 kWh/ano
- Volume líquido total : 438 litros
- Volume líquido do frigorífico: 330 litros
- Volume líquido do congelador: 108 litros
- Emissão de ruído (dB(A) re 1pW): 38 dB

DESIGN

- Porta(s) em Inox-easyclean
- Puxador vertical
- Iluminação interior LED com Soft Start

CONFORTO E SEGURANÇA

- Tecnologia noFrost - descongelação automática
- Regulação eletrónica da temperatura através de display LED, integrado na porta
- 2 circuitos de frio independentes com regulação separada da temperatura para Frigorífico e Congelador
- Opção Super Congelação com ativação manual/automática
- Alarme óptico e acústico de porta aberta
- Alarme óptico e acústico para falha no compartimento de congelação

FRIGORÍFICO

- Sistema multiAirflow
- 5 prateleiras de vidro, das quais 4 prateleiras extensíveis
- Suporte para garrafas cromado
- 4 prateleiras na porta

CONSERVAÇÃO

- Gaveta hyperFresh com regulação de humidade - ideal para frutas e legumes
- 2 gavetas hyperFresh ◀0°C▶ com controlo de temperatura - carne e peixe frescos durante mais tempo.
-

CONGELADOR

- 3 gavetas transparentes
- Vario Zone - prateleiras de vidro extraíveis entre cada gaveta, para espaço extra

MEDIDAS

- Aparelho (A x L x P sem puxador): 203 x 70 x 67 cm

INFORMAÇÃO TÉCNICA


- Capacidade de congelação (kg/24 h): 12 kg
- Classe Climática: SN-T
- Tempo de aumento da temperatura: 16 horas
- Sentido de abertura da porta à direita, reversível
- Pés frontais ajustáveis em altura e rodas traseiras
- Potência de ligação 100 W
- Voltagem: 220 - 240 V

ACESSÓRIOS

- Suporte para ovos, 1 cuvete para cubos de gelo

iQ300, Combinado de instalação livre, 203 x 70 cm, Inox-easyclean KG49NEIDP

Desenhos à escala



Número do aparelho	A	B	C	D	E	F	G	H
KG49 (puxador exterior)	1800	700	670	590	740	1310	710	52
KG49 (puxador interior)	1800	700	670	590	710	1310	670	52
KG49 (puxador exterior)	2030	700	670	600	740	1310	710	52
KG49 (puxador interior)	2030	700	670	600	710	1310	670	52

Dimensões

- A Altura
- B Largura
- C Profundidade com a porta fechada sem puxador
- D Profundidade do armário
- E Largura com porta aberta a 90°
- F Profundidade com a porta aberta sem puxador
- G Profundidade com a porta fechada com puxador
- H Espaço de para ventilar, do para a instalação, do no topo no sentido da abertura

Medidas em mm