

iQ700, Exaustor integrável, 52 cm, Inox LB59584M

A++



O exaustor integrável fica oculto no móvel da parede ou integrado numa estrutura por cima de uma ilha.

- ✓ Motor iQdrive - um motor silencioso, mas de elevada potência, que remove eficientemente os vapores e odores da cozinha.
- ✓ Nível intensivo com redução automática: para uma performance mais intensa.
- ✓ Iluminação LED: para uma visão clara da zona da placa.

Equipamento interior

Technical data

Tipologia : Built-in/Built-under
 Certificados de aprovação : CE, VDE
 Comprimento do cabo de alimentação eléctrica : 100 cm
 Medidas do nicho para instalação : 418mm x 496.0mm x 264mm mm
 Distân. min. até disco eléct. : 500 mm
 Distân.min.até queimador gás : 650 mm
 Peso líquido : 8,199 kg
 Tipo de controlo : Electrónicos
 Extracção máxima de ar de saída : 540 m³/h
 Recirculação de saída na posição reforçada : 684 m³/h
 Saída máxima do ar de recirculação : 513 m³/h
 Extracção de ar na posição reforçada : 730 m³/h
 Número de luzes : 2
 Nível de ruído : 64 dB(A) re 1 pW
 Diâmetro da saída de ar : 120 / 150 mm
 Material do filtro de gordura : Alumínio lavável
 Código EAN : 4242003845516
 Classificação da ligação : 172 W
 Corrente : 3 A
 Voltagem : 220-240 V
 Frequência : 50 Hz
 Tipo de ficha : Ficha Schuko/Gardy c/ terra
 Tipo de instalação : Encastre

Acessórios opcionais

LZ11XC16 Mód. rec. CleanAirPlus externo
 LZ11TD11 Mód. rec. regenerável externo



4 242003 845516

iQ700, Exaustor integrável, 52 cm, Inox LB59584M

Equipamento interior

Informação geral:

- 52 cm de largura
- Para instalar num móvel de cozinha
- Tecnologia super eficiente com motor iQdrive
- Capacidade de extração de acordo com a norma DIN/EN 61591 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 540 m³/h, no nível intensivo: 730 m³/h
- Nível de ruído de acordo com as normas EN 60704-3 e EN 60704-2-13 em modo de saída de ar no nível normal máximo: 64 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 70 dB(A) re 1 pW
- Possibilidade de instalação em modo de recirculação de ar (acessório opcional)
- Desempenho do produto com o módulo de recirculação Clean Air Plus (disponível como acessório):
- Capacidade de extração no nível normal máximo: 513 m³/h, no nível intensivo: 684 m³/h;
- Nível de ruído no nível normal máximo: 71 dB(A) re 1 pW, no nível intensivo: 77 dB(A) re 1 pW
- Controlo teclas (3 + 1 nível intensivo)
- Nível intensivo com redução automática para o nível 2 após 6 minutos

Conforto:

- Ventilação com desligar automático após 30 minutos
- Funcionamento automático em intervalos programados (purificar o ar)
- Aspiração perimetral
- Protecção do filtro em inox
- Filtro metálico, lavável na máquina de lavar loiça
- Indicação do grau de saturação do filtro de gorduras
- Iluminação através de 2 x LED spot 1W
- Temperatura / aparência da cor da lâmpada: 4000 K
- Intensidade iluminação: 244 lux
- Função dimmer - regulação da intensidade da iluminação

Classe de Eficiência Energética:

- Classe de eficiência energética: A++ numa escala de classes de eficiência energética de A+++ até D*
- Consumo anual de energia: 29.6 kWh/ano*
- Classe de eficiência de dinâmica dos fluidos: A*
- Classe de eficiência de iluminação: A*
- Classe de eficiência de filtragem de gorduras: D*
- Ruído MIN./MAX. no nível normal: 44/64 dB*

Informação técnica:

- Medidas do nicho (AxLxP): 418 x 496 x 264 mm
- Medidas do aparelho (AxLxP): 418 x 520 x 300 mm
- O funcionamento em modo de recirculação apenas é possível com a instalação do módulo de recirculação (consulte os acessórios disponíveis)
- Diâmetro das condutas Ø 150 mm ou Ø 120 mm
- Potência de ligação: 172 W
- Válvula anti-retorno incluída

* de acordo com o REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.º 65/2014

**iQ700, Exaustor integrável, 52 cm,
Inox
LB59584M**

Desenhos à escala

