

CASSETTE

UNIDADES INTERIORES

FREE MATCH

As Cassetes 360 que incluem uma bomba de drenagem com uma elevação de até 1 metro. O baixo nível de ruído e os ângulos das lâminas específicas para os modos de refrigeração e aquecimento melhoram o conforto.



Filtros de purificação



Função X-Fan



Degelo inteligente



Modo poupança



Distribuição de ar 3D



Refrigerante R-32

Opcional



WiFi



Programação



Bomba de drenagem



Swing vertical



Função turbo



Garantia 5 anos



3IGR9023
Comando infravermelhos YAPIF7 De série



3NGR9020
Comando por cabo XK76 Opcional



3IGR9022
Comando por cabo XE73-44 Opcional



3IGR9156
Comando centralizado CE58-00/EF(CM) Opcional



3IGR9035
Módulo BACnet Opcional



3NGR9022
Controlo de liga/desliga MK010 Opcional

MODELO		FM CST 12	FM CST 18	FM CST 24
Código		3NGR4098	3NGR4099	3NGR4100
	Painel	3NGR5014	3NGR5014	3NGR5015
	Painel preto	3NGR9068	3NGR9068	3NGR9069
Referência do fabricante		GKH(12)EB-K6DNA5A/I	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	GKH(24)EC-K6DNA6A/I
	Painel	TF05	TF05	TF06
Potência	Frio (W)	3500	5000	7000
	Calor (W)	4000	5500	8000
Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	1/4	1/4	1/4
	Gás (Pol.)	3/8	1/2	5/8
Cabo de comunicação	(n° x s)	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	350 - 560	350 - 650	800 - 1100
Pressão sonora	(dB(A))	28 - 41	28 - 43	37 - 44
Potência sonora	(dB(A))	44 - 57	44 - 59	55 - 62
Largura produto / Altura / Profundidade	(mm)	570 / 265 / 570	570 / 265 / 570	840 / 240 / 840
Largura embalagem / Altura / profundidade	(mm)	698 / 295 / 653	698 / 295 / 653	936 / 325 / 963
Largura painel / altura / Profundidade	(mm)	620 / 47.8 / 620	620 / 47.8 / 620	950 / 52 / 950
Largura embalagem painel / altura / Profundidade	(mm)	701 / 125 / 701	701 / 125 / 701	1033 / 112 / 1038
Peso líquido da unidade / bruto	(kg)	17 / 22	17 / 22	29 / 36
Peso líquido do painel / bruto	(kg)	3 / 4	3 / 4	6 / 9.5
Desumidificação	(L/h)	1.4	1.8	2.5

Condições nominais de arrefecimento: (35/24 °C) temperatura exterior do bulbo seco/húmido, (27/19 °C) temperatura interior do bulbo seco/húmido.
Condições nominais de aquecimento: (7/6 °C) temperatura exterior do bulbo seco/húmido, (20/15 °C) temperatura interior do bulbo seco/húmido.



ENCONTRE TODOS
OS DADOS DESTA
PRODUTO
AO DIGITALIZAR
ESTE CÓDIGO QR