

CONDUTAS

UNIDADES INTERIORES GMV

De 22,4 e 28 kW, e graças às suas diversas funções para maximizar o conforto, as unidades de condutas para GMV estão aptas a cobrir qualquer necessidade. Pressão ajustável de 50 a 200 Pa. Motor inversor de alto rendimento.



Função X-Fan

Substituição de filtro

Opcional
Função I FEEL

R410A
Refrigerante R-410A

Opcional
WiFi

Opcional
Modbus

Opcional
BACnet

Opcional
KNX

Opcional
Controlo paragem/movimento

Opcional
Controlo remoto

Função turbo

Modo silencioso

Garantia 3 anos

3IGR9102
Comando por cabo XK46
De série

3IGR9156
Comando centralizado CE58-00/EF(CM)
Opcional

3IGR9140
Software de gestão remota FE30-24/DF(B)
Opcional

3IGR9151
Software de gestão de energia FE11-24/D4(B)
Opcional

3IGR9153
Módulo multi-função Modbus e BACnet
Opcional

3IGR9021
Controlo de liga/desliga LE60-24/HI
Opcional

3IGR9116
G-Cloud Wifi GMV
Opcional

3IGR9037
Módulo de aquecimento contínuo
Opcional

Confira mais acessórios disponíveis na seção de acessórios

Condutas de pressão regulável de 50 até 200 Pa

MODELO		GMV5 CDT 224HP	GMV5 CDT 280HP
Código		3IGR1110	3IGR1111
Referência de fabricante		GMV-ND224PH/A-T	GMV-ND280PH/A-T
Potência	Frio (kW)	22.4	28
	Calor (kW)	25	31
Energia elétrica	(kW)	0.8	0.9
	Frio (A)	3.7	4.1
Corrente	Calor (A)	3.7	4.1
	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Diâmetro de tubagem	Líquido (Pol.)	3/8	3/8
	Gás (Pol.)	3/4	7/8
Diâmetro exterior dos tubos de drenagem	(mm)	30	30
Espessura dos tubos de drenagem	(mm)	1.5	1.5
Cabo de alimentação	(n° x s)	2 x 1.5 + T	2 x 1.5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	4000	4400
Pressão disponível	(Pa)	100 / 50 - 200	100 / 50 - 200
Pressão sonora	(dB(A))	54	55
Largura produto / Altura / Profundidade	(mm)	1483 / 385 / 791	1686 / 450 / 870
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	1578 / 472 / 883	1788 / 580 / 988
Peso líquido / bruto	(kg)	82 / 104	105 / 140



ENCONTRE TODOS
OS DADOS DESTE
PRODUTO
AO DIGITALIZAR
ESTE CÓDIGO QR