

Pavimento de vinil desportivo da marca GERFLOR, **RECREATION 45**, de 4,5 mm de espessura, constituído por um complexo de superfície em vinil plastificado puro, calandrado, prensado com superfície gofrada e reforçado por um complexo não tecido de tela de fibra de vidro e associado a uma subcamada de espuma de alvéolos fechados. A absorção de impacto tem uma percentagem de 21%, segundo UNE-EN 14808. A altura do ressalto da bola tem uma percentagem superior ou igual a 90 %, segundo UNE-EN 12235. Possui um tratamento PUR Protect que facilita a manutenção e é aplicado em fábrica. Instalado sobre um suporte duro, liso, seco (3% max. de humidade), plano e sem fissuras, segundo a norma UNE-CEN/TS 14472 (Capítulos 1 e 4), e é aplicado com uma cola recomendada pelo fabricante. As juntas deverão ser termo-soldadas.

Pavimento de vinil desportivo da marca GERFLOR, **RECREATION 60**, de 6 mm de espessura, constituído por um complexo de superfície em vinil plastificado puro, calandrado, prensado com superfície gofrada e reforçado por um complexo não tecido de tela de fibra de vidro e associado a uma subcamada de espuma de alvéolos fechados. Possui a categoria P1 porque cumpre com os requisitos da norma UNE-EN 14904. A altura do ressalto da bola tem uma percentagem superior ou igual a 90 %, segundo UNE-EN 12235. Possui um tratamento PUR Protect que facilita a manutenção e é aplicado em fábrica. Instalado sobre um suporte duro, liso, seco (3% max. de humidade), plano e sem fissuras, segundo a norma UNE-CEN/TS 14472 (Capítulos 1 e 4), e é aplicado com uma cola recomendada pelo fabricante. As juntas deverão ser termo-soldadas.