

TARASAFE ULTRA COMFORT

Pavimento de vinil antideslizante, da marca GERFLOR, **TARASAFE ULTRA COMFORT**, de 3,2 mm de espessura, em rolos de 2 m de largura.

Constituído por uma camada de uso de 1,16 mm de espessura, de PVC plastificado, de cor lisa, com incrustações de grânulos coloridos e de partículas de um cristal mineral reciclável, reforçada com uma tela de fibra de vidro e um reverso compacto.

Possui uma subcamada de espuma de PVC. Resistência à abrasão com um valor $\leq 2,0 \text{ mm}^3$ (Grupo T), segundo EN 660.2. R11 em resistência à derrapagem em húmido, segundo DIN 51130.

Isolamento aos ruídos de impacto de 16 dB, segundo EN ISO 717-2. Com tratamento SPARCLEAN que facilita a manutenção. Instalado sobre um suporte duro, liso, seco (3% max. de humidade), plano e sem fissuras, e colado com o produto recomendado pelo fabricante.

Segundo EN 13501-1, cumpre o requerimento de resistência ao fogo (B_{fls1}). Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis Totais (TVOC) $< 100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ao fim de 28 dias, de acordo com ISO 16000-6.

Atividade antibacteriana (*E. coli* – *S. aureus* – MRSA): Inibição do crescimento superior a 99%, segundo ISO 22196.