


# Ficha técnica

## Cruzeta para fita e cabo de terras aço inoxidável

Ref.: 5312922



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x Rd 8-10
- Ajuste: Rd 8-10 x FL 30
- Ajuste: FL 30 x FL 30
- Montada com 2 parafusos sextavados M8 x 20 (F)



**A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem

### Dados originais

Ref.:	5312922
Tipo	250 VA
Designação 1	Cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	10,26 kg
Unidade de peso	kg/100 un.

### Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Fita metálica FI 30
Corrente de curto-circuito (50HZ)(1s;≤300°C)	1,4
Ajuste	Rd 8-10/FL30 mm
Placa intermédia	não