


Ficha técnica

Cruzeta para condutores planos e redondos FT

Ref.: 5312655



- Corresponde aos requisitos conforme a VDE 0185-305-3 (IEC/ EN 62305-3)
- Ajuste: Rd 8-10 x FL 30
- Montada com 4 parafusos sextavados M8 x 25 e 4 porcas sextavadas M8



St Aço

FT galvanizado por imersão a quente após maquinação

Dados originais

Ref.:	5312655
Tipo	252 8-10XFL30 FT
Designação 1	Cruzeta
Fabricante	OBO
Dimensão	8-10mm
Material	Aço
Superfície	Galvanizado por imersão a quente após maquinação
Norma de superfície	DIN EN ISO 1461
Menor unidade de venda	25
Unidade de quantidade	Unidade
Peso	28,5 kg
Unidade de peso	kg/100 un.


Ficha técnica

Cruzeta para condutores planos e redondos FT


Ref.: 5312655



Dimensões



Medida A	60 mm
Medida B	60 mm



Dados técnicos

Tipo de parafuso de fixação	Parafuso sextavado
Tipo de conector	Cruzeta
Capacidade de carga da corrente de raio	H/100 kA
Apropriado para conector	Cabo de terras Rd 8-10 / Fita metálica FI 30
Ajuste	Rd 8-10/FL30 mm
Placa intermédia	não