

Ficha técnica

Contador de descargas

Ref. 5091722



Plástico


O contador de descargas atmosféricas LSC I+II regista as correntes de impulso e guarda-as em segurança juntamente com a hora e data. Desta forma é possível monitorizar regularmente se o sistema de proteção contra descargas atmosféricas é atingido por um raio. Se este for o caso, o sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve receber manutenção em conformidade com a VDE 0185-305 (IEC 62305).

- gravação e visualização de data e hora
- utilização no interior e exterior graças à classe de proteção IP65
- abraçadeira para cabos de terras ou fitas
- montagem direta no descarregador ou no cabo PE do aparelho de proteção contra sobretensões
- elevado período de vida útil da bateria interna de lítio
- visor LCD
- bateria interna
- testado de acordo com a VDE 0185-561-6 (IEC 62561-6)

Dados originais

Ref.	5091722
Tipo	LSC I+II
Designação 1	Contador de descargas
Designação 2	com data e hora
Dimensão	140x89x43
Material	Contra-apoio e apoio duplo
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	32,50 kg/100 un.

Dados técnicos



Dimensão	144x88x44 mm
Versão	Unidade de avaliação
Número de sensores	1
Operação da interface Web	☐
Ligação LAN	☐
Área de medição	1 kA-100 kA
Área de medição	1.000,00 - 100.000,00 A
Área de medição	1,00 - 100,00 kA
Tipo de montagem	com possibilidade de ser apertado
Grau de proteção	IP65
Sinalização no aparelho	ótico
Amplitude de temperatura	-20-60 °C
Protocolo de suporte para MODBUS	☐