

Ficha técnica

Mastro captor isolado para cabo isolado isCon Professional Plus Ref. 5408868



- Para instalação do cabo isolado isCon® Pro+ da OBO no tubo
- Para a montagem na estrutura do edifício com suporte isFang
- Indicado para cargas de vento em conformidade com o código europeu 1: DIN EN 1991-1-4
- Inclui elemento de ligação (Tipo isCon IN connect)
- Inclui ligação equipotencial (Tipo isCon IN PAE)




GFK Plástico reforçado com fibra de vidro

Dados originais

Ref.	5408868
Tipo	isFang IN 8000
Designação 1	Haste de intersecção Isolada
Designação 2	para cabo isCon, interior
Dimensão	8000mm
Material	Plástico reforçado com fibra de vidro
Abreviatura do material	GFK
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	1.315,00 kg/100 un.

Dados técnicos



Comprimento	8.000,00 mm
Medida A	5.335,00 mm
Medida B	1.000,00 mm
Medida D	50,00 Ø mm
Medida H	1.500,00 mm
Medida L	8.000,00 mm
Ligação	Cabo de terras
Versão	Haste captora
Versão com isolamento fixo contra alta tensão	<input checked="" type="checkbox"/>