

# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo W simples, placa de pressão metálica, A2  
Ref.: 1188002



Abraçadeira BBS com tipo W, placa de pressão metálica com arestas arredondadas para proteção de cabos. Para montagem vertical e horizontal de 1 cabo individual em ferros angulares até < 40 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequado para montagem em áreas interiores e exteriores. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



- A2** Aço inoxidável, livre de ferrugem
- 2B** brilhante, pós-tratamento

## Dados originais

|                        |  |
|------------------------|--|
| Ref.:                  | 1188002                                  |
| Tipo                   | BS-W1-M-12 A2                            |
| Designação 1           | Abraçadeira BBS 2056                     |
| Fabricante             | OBO                                      |
| Dimensão               | 08-12mm                                  |
| Material               | Aço inoxidável, livre de ferrugem 1.4301 |
| Superfície             | brilhante, pós-tratamento                |
| Norma de superfície    |  |
| Menor unidade de venda | 100                                      |
| Unidade de quantidade  | Unidade                                  |
| Peso                   | 4,517 kg                                 |
| Unidade de peso        | kg/100 un.                               |


# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo W simples, placa de pressão metálica, A2

Ref.:: 1188002



## Dimensões



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Comprimento          | 22,5 mm |
| Largura              | 17 mm   |
| Altura               | 80 mm   |
| Espessura das chapas | 1,5 mm  |
| Medida A             | 22,5 mm |
| Medida B             | 17 mm   |
| Medida C             | 28 mm   |
| Medida G (mm)        | M6      |
| Medida H             | 80 mm   |
| Medida L             | 34 mm   |
| Medida t             | 1,5 mm  |

## Dados técnicos

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Número de cabos/tubos         | 1                           |
| para diâmetro de tubo máx.    | 12 mm                       |
| para diâmetro de tubo mín.    | 8 mm                        |
| Rosca                         | M6                          |
| Livre de halogéneos           | sim                         |
| Comprimento exterior          | 28 mm                       |
| Máx. Binário de aperto        | 3 Nm                        |
| Com placa metálica            | sim                         |
| Tipo de montagem              | Perfil angular              |
| Largura de rasgo              | 10 mm                       |
| Intervalo de aperto D máx.    | 12 mm                       |
| Intervalo de aperto D mín.    | 8 mm                        |
| Superfície adicional          | sem tratamento              |
| Material adicional            | aço inoxidável              |
| Com contraplaca               | não                         |
| Material da cuba              | aço inoxidável              |
| Qualidade do material da cuba | Aço inoxidável 304 (1.4301) |