

Ficha técnica

Caixa vazia em alumínio Mx06-Mx15, pode ser pintada

Ref. 2011378



Caixa robusta em alumínio para engenharia mecânica e automação.

Com as suas excelentes propriedades, a série MX da OBO é adequada para diferentes áreas de aplicação sob condições extremas. Ideal para utilização na indústria, zonas portuárias e construção naval, bem como no setor agrícola.

Protege a instalação elétrica contra cargas do mais alto grau. Suporta tanto o frio extremo como o calor bem como vandalismo e impactos em estradas, linhas ferroviárias ou em túneis.

Com classe de proteção de até IP 66, garantem a proteção contra a entrada de água. E claro, o alumínio é também resistente aos UV e livre de halogéneos. A vedação da tampa é em poliuretano. A caixa é fabricada em alumínio e inclui 2 ou 4 parafusos de terra, a tampa é fechada com parafusos de aço inox.

A superfície é de alumínio decapado e proporciona um bom contacto com os acessórios metálicos.





AIG Molde de pressão em alumínio
Cr3 Revestimento cromado III

Texto suplementar do produto 1 Temperatura: -40°C a +125°C

Dados originais

Ref.	2011378
Tipo	Mx 060503 CR3
Dimensão	64x58x34
Material	Alumínio fundido sob pressão
Abreviatura do material	AIG
Superfície	Revestimento cromado III
Abreviatura de superfície	Cr3
Menor unidade de venda (VG)	1 Unidade
Peso	19,20 kg/100 un.

Dados técnicos



Comprimento	64,00 mm
Largura	58,00 mm
Altura	34,00 mm
Dimensões internas	56,5x50,5x31,5 mm
Dimensão	64x58x36 mm
Dimensão LxBxH	64x58x34 mm
Possibilidade de montagem	<input checked="" type="checkbox"/>
Versão	fechado com 4 parafusos de tampa em aço inoxidável
Versão da tampa	fechadas
Fixação da tampa	aparafusado
Forma	retangular
Adequado para uso exterior	<input checked="" type="checkbox"/>
Indicado para proteção contra raios	<input type="checkbox"/>
Com tampa	sim
Com tampa	<input checked="" type="checkbox"/>
Com placa de montagem	<input type="checkbox"/>
Tipo de montagem	Montagem na parede/tecto
Grau de proteção	IP66

Ficha técnica

Caixa vazia em alumínio Mx06-Mx15, pode ser pintada

Ref. 2011378



Dados técnicos

Grau de proteção	IP 66
Temperatura de utilização	-40,00 - 125,00 °C
Resistente a intempéries	<input checked="" type="checkbox"/>