

# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo W simples, placa de pressão em plástico, Al  
Ref.: 1187902



Abraçadeira BBS tipo W, placa de pressão em plástico de polipropileno. Para montagem vertical e horizontal de 1 cabo individual em ferros angulares até < 40 mm. Com parafuso simples na placa de pressão, cabeça de parafuso hexagonal universal tam. 10, com fenda e fenda em cruz. Adequado para montagem em áreas interiores e exteriores. Recomenda-se o uso de uma contraplaca.



Alu Alumínio

## Dados originais

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Ref.:                  | 1187902              |
| Tipo                   | BS-W1-K-12 ALU       |
| Designação 1           | Abraçadeira BBS 2056 |
| Fabricante             | OBO                  |
| Dimensão               | 08-12mm              |
| Material               | Alumínio             |
| Menor unidade de venda | 100                  |
| Unidade de quantidade  | Unidade              |
| Peso                   | 1,492 kg             |
| Unidade de peso        | kg/100 un.           |


# Ficha técnica

Abraçadeira BBS tipo W simples, placa de pressão em plástico, Al

Ref.:: 1187902



## Dimensões



|                      |         |
|----------------------|---------|
| Comprimento          | 22,5 mm |
| Largura              | 17 mm   |
| Altura               | 80 mm   |
| Espessura das chapas | 1,5 mm  |
| Medida A             | 22,5 mm |
| Medida B             | 17 mm   |
| Medida C             | 34 mm   |
| Medida G (mm)        | M6      |
| Medida H             | 80 mm   |
| Medida L             | 35 mm   |
| Medida t             | 1,5 mm  |

## Dados técnicos

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Número de cabos/tubos         | 1              |
| para diâmetro de tubo máx.    | 12 mm          |
| para diâmetro de tubo mín.    | 8 mm           |
| Rosca                         | M6             |
| Livre de halogéneos           | sim            |
| Comprimento exterior          | 34 mm          |
| Máx. Binário de aperto        | 3 Nm           |
| Com placa de plástico         | sim            |
| Tipo de montagem              | Perfil angular |
| Largura de rasgo              | 10 mm          |
| Intervalo de aperto D máx.    | 12 mm          |
| Intervalo de aperto D mín.    | 8 mm           |
| Superfície adicional          | sem tratamento |
| Material adicional            | Alumínio       |
| Com contraplaca               | não            |
| Material da cuba              | Plástico       |
| Qualidade do material da cuba | Polipropileno  |