

Ficha técnica

Bucim, rosca PG

Ref. 2022613



A forma mais rápida e confortável de assegurar o alívio de tensão e a estanquidade em caixas de derivação e armários de distribuição: os bucms certificados V-TEC VM da OBO. Com a borracha de proteção integrada e as lamelas especiais OBO é conseguido o grau de proteção IP68. Alívio de tensão e aperto testados de acordo com a norma DIN EN 62444.

A rosca de ligação é PG. Uma vez aparafusada, a instalação é permanente: o ajuste ideal da rosca assegura uma duradoura resistência à vibração.

Aplicações: de áreas residenciais particulares com caixas de derivação a aplicações industriais no armário de distribuição.

Temperaturas de utilização: -20°C a +65°C




PA Poliamida

Dados originais

Ref.	2022613
Tipo	V-TEC PG9 SGR
Designação 1	Bucim
Dimensão	PG9
Cor	cinzento prateado
Número RAL	7001
Material	Poliamida
Abreviatura do material	PA
Menor unidade de venda (VG)	50 Unidade
Peso	0,63 kg/100 un.

Dados técnicos



Medida E	21,00 mm
Medida L mín.	21,00 mm
Medida L máx.	27,00 mm
Medida L3	8,00 mm
Medida L2	5,00 mm
Medida L3	15,50 mm
SW	19,00 mm
Versão	reta
Tipo de vedação	Anel de vedação
Proteção contra flexão	☐
Capacidade de vedação D	2,50 - 8,00 mm
Capacidade de vedação D	0,16 - 0,32 in
Protegido contra explosões	☐
Bucim para cabos planos	☐
Para zonas potencialmente explosivas	sem
para zona Ex com gás	sem
para zona Ex com poeira	sem
Rosca	Pg 9
Tipo de rosca	PG
Comprimento da rosca	8,00 mm
Passo de rosca	1,41 mm

Ficha técnica

Bucim, rosca PG

Ref. 2022613



Dados técnicos

Tamanho nominal da rosca	9
Reforçado a fibra de vidro	☐
Livre de halogéneos	☒
Binário	2,50 Nm
Passa cabos múltiplo	☐
Com porca	☐
Resistente	☐
Sextavado Largura entre cantos	21,00 mm
Grau de proteção	IP68
Bucim separável	☐
Temperatura de utilização	-20,00 - 65,00 °C
Alívio de tensão e proteção contra rotação D2	3,50 - 8,00 mm
Possibilidade de alívio de tensão	☒