

# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LKV 75125

Ref.: 6178330



Calha de cablagem conforme a norma DIN EN 50085-2-3 inclui tampa e base perfurada para colocação horizontal e vertical de cabos e linhas elétricas no quadro de distribuição. Versão de calha DIN. A quebra das barras pode ocorrer sem ferramentas. A execução no pavimento é possível através de pontos de ruptura nominais. Testado de acordo com a DIN EN 50085-2-3. Comprimentos especiais disponíveis mediante pedido.



**PVC** Policloreto de vinilo

### Dados originais

Ref.:	6178330
Tipo	LKV 75125
Designação 1	Calha de cablagem
Fabricante	OBO
Dimensão	75x125x2000
Cor	cinzento pedra; RAL 7030
Material	Policloreto de vinilo
Menor unidade de venda	8
Unidade de quantidade	Metro
Peso	128,5 kg
Unidade de peso	kg/100 m

# Ficha técnica

## Calha de cablagem, tipo LKV 75125

Ref.: 6178330



### Dimensões



Comprimento	2 000 mm
Largura	125 mm
Altura	75 mm

### Dados técnicos

Versão do painel lateral	com rasgo
Tipo de fixação	Base perfurada
Flexível	não
Livre de halogéneos	não
Com tampa	sim
Secção transversal útil	83,57 cm <sup>2</sup>
Distância do rasgo	12,5 mm
Largura do rasgo	5 mm
autoextinguível	sim
Gama de temperaturas de aplicação máx.	60 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C