

Ficha técnica

Calha, tipo WDKH 40060

Ref.: 6175410



Tampa e base da calha com fundo perfurado em plástico livre de halogéneos, inclui 4 agrafos.

Durante a instalação é preciso ter em atenção que só devem ser utilizados materiais para acessórios e materiais de fixação livre de halogéneos.



Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno

Dados originais

Ref.:	6175410
Tipo	WDKH-40060RW
Designação 1	Calha
Designação 2	livre de halogéneo
Fabricante	OBO
Dimensão	40x60x2000
Cor	branco puro; RAL 9010
Material	Polycarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno
Menor unidade de venda	32
Unidade de quantidade	Metro
Peso	44 kg
Unidade de peso	kg/100 m

Ficha técnica

Calha, tipo WDKH 40060

Ref.: 6175410



Dimensões

Comprimento	2 000 mm
Largura	60 mm
Altura	40 mm



Dados técnicos

Número de divisórias fixas	0
Número de cabos NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sem tomada)	8
Número de divisórias possíveis	0
Versão tampa calhas de guia do cabo	solto
Tipo de fixação	Base perfurada
Base perfurada	com fundo perfurado
Funktionsgaranti	não
Livre de halogéneos	sim
Grampo de fixação de cabos	sim
União de calhas	não
Fornecido em rolo	não
Secção transversal útil	1500 mm²
Grau de proteção	IP 30
Película protetora	não
Grau de proteção código IK	IK07
Gama de temperaturas de aplicação máx.	90 °C
Gama de temperaturas de aplicação mín.	-5 °C