

NOVO

CASSETTE 2 TUBOS DC

VENTILOCONVECTORES

Com 2 tubos ou 4 tubos. Com 4 vias de saída de ar e potências que vão de 3 kW a 13 kW para cobrir qualquer necessidade e superfície.



Função X-Fan



Modo sleep



Modo automático



Reinício automático



Modbus

Opcional



Controlo de parede



Programação



Bomba de drenagem



Swing vertical



Função turbo



Modo silencioso



Eurovent



Garantia 3 anos



3IGR9100
Comando
infravermelhos YAPIF
De série



3IGR9601
FANCOIL V 2V 3/4
Opcional



3IGR9604
FANCOIL V 3V 3/4
Opcional



3IGR9171
Módulo WiFi
Opcional



3NGR9007
Controlo de liga/
desliga MK03
Opcional

MODELO		FANCOIL CST DC 2T30V4	FANCOIL CST DC 2T40V4	FANCOIL CST DC 2T50V4	FANCOIL CST DC 2T55V4	FANCOIL CST DC 2T70V4	FANCOIL CST DC 2T80V4	FANCOIL CST DC 2T90V4	FANCOIL CST DC 2T115V4
Código		3IGR7465	3IGR7466	3IGR7467	3IGR7468	3IGR7469	3IGR7470	3IGR7471	3IGR7472
	Painel	3IGR7465	3IGR7466	3IGR7467	3IGR7468	3IGR7469	3IGR7470	3IGR7471	3IGR7472
Referência do fabricante	Painel	FPD-51XD/A-S	FPD-68XD/A-S	FPD-85XD/A-S	FPD-102XD/A-S	FPD-119XD/A-S	FPD-136XD/A-S	FPD-170XD/A-S	FPD-204XD/A-S
		TF05	TF05	TF06	TF06	TF06	TF06	TF06	TF06
Potência	Frio (kW)	3100	3900	4750	5150	6700	7650	9000	11100
	Calor (kW)	2380	4000	5650	6100	7600	8700	10400	12200
Energia elétrica	(kW)	0.020	0.027	0.025	0.035	0.049	0.069	0.076	0.105
Alimentação	(V / f / Hz)	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50	220 - 240 / 1 / 50
Cabo de alimentação	(n° x s)	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T	3 x 1.5 + T
Fluxo de ar	(m³/h)	380-550	420-680	520-850	610-1020	700-1190	810-1360	970-1700	1080-2040
Caudal de água Circuito hidráulico	(L/s)	0.15	0.19	0.23	0.25	0.32	0.36	0.43	0.53
Perda de pressão Circuito hidráulico	(kPa)	28	30	25	27	40	40	40	40
Entrada/Saída de água Ligações hidráulicas	(Pol. (DN))	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)	3/4 (20)
Drenagem água condensação Ligações hidráulicas	(Pol. (DN))								
Pressão sonora	(dB(A))	38	40	36	39	43	42	45	48
Largura produto / Altura / Profundidade	(mm)	570 / 260 / 570	570 / 260 / 570	840 / 200 / 840	840 / 200 / 840	840 / 200 / 840	840 / 240 / 840	840 / 290 / 840	840 / 290 / 840
Largura embalagem / Altura / Profundidade	(mm)	653 / 295 / 698	653 / 295 / 698	933 / 255 / 933	933 / 255 / 933	933 / 255 / 933	933 / 292 / 933	933 / 345 / 933	933 / 345 / 933
Largura painel / altura / Profundidade	(mm)	620 / 620 / 65	620 / 620 / 65	950 / 950 / 65	950 / 950 / 65	950 / 950 / 65	950 / 950 / 65	950 / 950 / 65	950 / 950 / 65
Largura embalagem painel / altura / Profundidade	(mm)	693 / 693 / 115	693 / 693 / 115	1020 / 1033 / 110	1020 / 1033 / 110	1020 / 1033 / 110	1020 / 1033 / 110	1020 / 1033 / 110	1020 / 1033 / 110
Peso líquido / bruto	(kg)	16.5 / 20.5	16.5 / 20.5	20 / 24	20 / 24	21 / 25	21 / 25	24 / 28	24 / 28
Peso líquido do painel / bruto	(kg)	4.5 / 3	4.5 / 3	9.5 / 6	9.5 / 6	9.5 / 6	9.5 / 6	9.5 / 6	9.5 / 6

Condições nominais de arrefecimento: (27/19 °C) temperatura exterior do bulbo seco/húmido, (7/12 °C) temperatura de entrada/saída da água.
Condições nominais de aquecimento: (20 °C) temperatura exterior do bulbo seco, (45/40 °C) temperatura de entrada/saída da água.



ENCONTRE TODOS
OS DADOS DESTA
PRODUTO

AO DIGITALIZAR
ESTE CÓDIGO QR